

GB12249-89 标准 蒸汽疏水阀标志

本标准主要规定了蒸汽疏水阀标准的主题内容与适用范围、引用标准、标志位置以及可选择使用的标志。

1、主题内容与适用范围

2、引用标准

3、标志位置

4、必须使用的标志

5、可选择使用的标志

1、主题内容与适用范围

本章节主要描述了蒸汽疏水阀标准的相关规定与适用范围。
本标准规定了蒸汽疏水阀必须使用的和可选择使用的标志。
本标准适用于机械型、热静力型和热动力型蒸汽疏水阀。

2、引用标准

本章节主要描述了蒸汽疏水阀标志的引用标准。
GB 12247 蒸汽疏水阀分类 GB 12248 蒸汽疏水阀术语。

3、标志位置

本章节描述了蒸汽疏水阀的标志位置。

3.1 蒸汽疏水阀的标志可设在阀体上，也可标在标牌上，标牌必须与阀体或阀盖牢固固定。

3.2 标志不得被覆盖。

4、必须使用的标志

本章节主要描述了蒸汽疏水阀必须使用的标志。

- a. 产品型号；
- b. 公称通径；
- c. 公称压力；
- d. 制造厂名称和商标；
- e. 介质流动方向的指示箭头；
- f. 最高工作压力；
- g. 最高工作温度。

5、可选择使用的标志

本章节描述了蒸汽疏水阀可选择使用的标志。

- a. 阀体材料;
- b. 最高允许压力;
- c. 最高允许温度;
- d. 最高排水温度;
- e. 出厂编号、日期;
- f. 上述各项标志若已标在阀体上也可以重复标在标牌上;
- g. 只要不与上述标志混淆,还可附加其他标志。